

675 SR-R



MOTOR

Tipo	DOHC de tres cilindros en línea, 4 tiempos
Cilindrada	675cc
Diámetro por Carrera	72 mm x 55,2 mm
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Potencia	94 HP / 11000 rpm
Torque	70 Nm / 8250 rpm + Sistema RAM AIR
Embrague	embrague antirrebote CF-SC
Top Speed	Mayor a 220 Km/h

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección Electrónica de Combustible BOSCH
Capacidad de Tanque	15 Litros

SISTEMA ELÉCTRICO

Tablero	Pantalla TFT 5" - Conexión CFMOTO Ride
Iluminación	Full LED
TCS	2 modos

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Caja de Cambios	Mecánica 6 velocidades / Quickshifter
-----------------	---------------------------------------

CHASIS

Dimensiones	2020 x 728 x 1105 mm
Altura de Asiento	810 milímetros
Peso en vacío	189 Kg

TIPO DE FRENO

Delantero	Doble disco hidráulico de Ø300 mm, pinzas radiales caliper J.JUAN / ABS Doble canal
Posterior	Disco único hidráulico de Ø240 mm, caliper J.JUAN / ABS Doble canal

SUSPENSIÓN

Delantero	Horquilla invertida de Ø41 mm, ajuste de precarga y rebote KYB
Posterior	Monoshock, ajuste de precarga y rebote KYB

TIPO DE NEUMÁTICO

Delantero	120/70 R17 - CST S3
Posterior	180/55 R17 - CST S3



Colores disponibles



Nebula-White



Nebula-Black

**SOLUTIONS
MOTOS**